

## Montering gasfjäder svart Art nr 29.

Denna gasdämpare kan endast monteras på Artfex hundbur Medium Gavel 10012 & Medium Bred Gavel 10013 och endast på dörren som är förmonterad på burens välvda 830 sida.

### **TIPS 1:** Går det lite trögt testa att smörja kulan på buren med lite fett.

Gasfjädern ska monteras med den tjocka ändan uppåt, detta är viktigt för att få den bästa funktionen. Montera först gasfjäder på burgavelns kula. Öppna upp dörren och måtta in gasfjädern mot dörrens fäste. Tryck försiktigt gasfjäders kulsåla (huvan) mot kulan.

OBS! Slå ej, då kan metallblecket skadas/ förstöras och gasfjädern kan inte sättas fast.

Bli det repor på den blanka halsen som trycks in i gasfjäders kropp finns risk för försämrad funktion.

**Tips 2:** Sätt en liten mycket tunn mejsel under metallblecket på utsidan av huvan och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar.

Enligt bild är mejseln satt utifrån men kan med fördel även sättas på motsatt riktning.

Detta sätt kan användas när gasfjädern ska demonteras.

Gasfjädern är ca 23,5cm i omonterat läge

Gasfjädern kan inte tryckas ihop eller dras ut för hand.



Allmänt skötselråd av bur / grind:  
Skravar och muttrar kan behöva kontrolleras och dras åt efter en tids körning.

På [www.artfex.se](http://www.artfex.se) finns monteringsvideos för burar och grindar.



7 340133 900390